

H.265 32CH 1080P DVR

- . H.265 + / H.265 壓縮
- . 支援HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP輸入訊號
- . 最大支援32隻IP Camera · 最高可支援6MP畫素 · 最大輸入頻寬128Mbps
- . 可裝置顆2硬碟 · 最大支援10TB
- . 聲音: 1 輸入 / 1 輸出



型 號		DH-XVR5232AN-X
系統	主處理器	嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	影像輸入	32CH BNC
	HDCVI	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
	AHD 輸入	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
	TVI 輸入	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
	IP影像輸入	32Channel, each channel up to 8MP
	即時分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
聲音	輸入 / 輸出	1路RCA輸入 / 1路RCA輸出
	語音雙向對講	支援
錄影	影像/聲音壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解析度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
	錄影速度	主碼流：第一和第二通道5M-N (1~10fps) · 其他通道4M-N / 1080P (1~15fps) ;1080N/720P /960H/D1 / CIF (1~25 / 30fps) 子碼流：D1 / CIF (1~15fps)
	位元率	32Kbps ~ 6144Kbps / per channel
	錄影模式	自動 / 手動 / 位移 / 排程 / 警報 / 停止
	錄影時間長度	1~60分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影1~30秒 · 事件後錄影10~300秒
顯示	介面	1 HDMI ,1 VGA
	畫素	HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024,1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
	畫面	1/4/8/9/16/25/36
	OSD	攝影機標題 · 時間 · 影像遺失 · 攝影機鎖定 · 動態檢測 · 錄製
回放 & 備份	回放分割畫面	1 · 4 · 9 / 1 · 4 · 9 · 16
	影像回放搜尋模式	日期 / 時間 / 位移 / 警報 / 智慧搜尋
	備份方式	USB隨身碟 · 網路備份
網路功能	RJ45網路功能	1 RJ-45port (1000M)
	連線模式	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
	最多上線人數	128位使用者
	手機監控功能	iPhone · iPad · Android
	互通性	ONVIF 16.12, CGI Conformant
影像偵測及警報	事件觸發	錄影 · PTZ · 巡視 · 視頻推播 · 郵件 · FTP · 快照 · 蜂鳴器和屏幕提示
	影像偵測	位移偵測(範圍396(22×18)) · 影像遺失 · 篡改
	報警輸入	N/A
	繼電器輸出	N/A
儲存	內部硬碟	2 SATA(最大支援10TB)
輔助接口	USB	2組(前面USB2.0 · 後面USB3.0)
	RS485	1 port · PTZ控制
其他	電源供應 / 功耗	DC12V / 5A / <25W
	工作環境	-10°C ~ +55°C / 10%~90%RH
	尺寸(W×D×H)	375mm×287mm×53mm
	重量	2KG(無硬碟)