



- 智能 H.264+ / H.264 雙流影像壓縮
- 智慧搜尋、人臉偵測、絆線入侵、區域入侵、遺留/遺失物
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 最多支援 24 路網路攝影機，每路最高可支援 800 萬畫素
- 最高 96Mbps 接入頻寬
- 可裝置 1 個硬碟，容量最大可達 8TB
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

型號：DHI-XVR5116H-4KL

系統

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統

顯示

影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA
解析度	HDMI : 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
分割畫面	未接入 IP:1/4/8/9/16 接入 IP:1/4/8/9/16/25
OSD	攝影機名稱、時間、影像丟失、攝影機鎖定、移動偵測、錄影

影像檢測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像檢測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析

回放&備份

回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/報警/動態檢測/精確搜索(準確到秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份

儲存

內部硬碟	1 SATA Port，容量最大可達 8TB
eSATA	N/A

輔助接口

USB	1 組 USB 2.0、1 組 USB3.0
RS485	1 Port，用於 PTZ 控制

影像&聲音

影像輸入	16 路
IP 影像輸入	16+8 路，每路最高可達 8MP
聲音輸入/輸出	1/1 輸出(RCA)
雙向對講	支援第 1 路對講

錄影

壓縮	H.264+ / H.264
解析度	4K、5MP、4MP、3MP、1080P、720P、960H、D1、CIF、QCIF
錄影速度	主碼流：4K (1~7fps) ; 5MP (1~12FPS) ; 4MP/3MP (1~15fps) ; 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF (1~25 / 30fps) 輔碼流：960H (1~15fps) D1 / CIF / QCIF (1~25 / 30fps)
每一路位元率	1Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報) / 停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒

網路

網路接口	1 組 RJ45 port，1000Mbps
網路功能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協議	ONVIF 2.42、CGI

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V 3A
電源功耗	小於 15W(無硬碟)
工作環境	-10℃ ~ +55℃，濕度小於 90%
儲存環境	-20℃ ~ +70℃，濕度小於 90%
尺寸	Mini 1U，260x236x48mm
重量	1.5kg(無硬碟)
安裝方式	桌面安裝