



- 智能 H.264+ / H.264 雙流影像壓縮
- 支援 HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 最大 12 路 IP 攝影機輸入，每路高達 5MP
- 最高 48Mbps 接入頻寬

型號：DR-TW2508A

系統

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統

影像&聲音

影像輸入	8 路
IP 攝影機	8+4 路，每路最高可達 5MP
聲音輸入/輸出	4 輸入(RCA) · 1 輸出(RCA)
雙向對講	支援第 1 路對講

錄影

壓縮	H.264+ / H.264
解析度	1080P、1080N、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF
錄影速度	主碼流：1080P(1~15 fps) 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF(1~25/30fps) 輔碼流：D1 / CIF / QCIF(1~15fps)
每一路位元率	1Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報) / 停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒

顯示

影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA
解析度	1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
分割畫面	1、4、6、8、9、16
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影

網路

網路接口	1 組 RJ45 port · 1000Mbps
網路功能	HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search

最多上線人數	128 位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協議	ONVIF 2.42、CGI

影像偵測&警報

觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入	8 輸入
警報輸出	3 輸出

回放&備份

回放分割畫面	1、4、9
回放搜尋模式	時間/資料/警報/位移/逐步回放/智慧搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份

儲存

內部硬碟	2 SATA Port · 容量可達 20TB (支援 10TB)
eSATA	N/A

輔助接口

USB	2 組 USB 2.0
RS232	N/A
RS422	N/A
RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制

電源&環境&外觀

電源供應	DC12V 4A
電源功耗	小於 15W(無硬碟)
工作環境	-10°C~+55°C，濕度小於 90%
儲存環境	-20°C~+70°C，濕度小於 90%
尺寸	1U · 375×287×53mm
重量	2.35kg(無硬碟)
安裝方式	桌面安裝