

# 高速球

## AHD 高速球型攝影機 HS-AHD-D038AE



- 1/3" Panasonic CMOS
- 30X 光學變焦；120X 數位變焦
- Full HD 高畫質影像輸出
- 支援COC(UTC)同軸控制
- 位移偵測與追蹤
- 球機參數可客制化
- 24 小時連續運轉無誤差
- 軌跡紀錄儲存
- 防靜電設計，瞬間電流保護
- 內建風扇與加溫器
- 多點警報運動設定
- 工作溫度顯示
- 預約排程，定期偏移校正

### 規格

| 產品型號                              | HS-AHD-D038AE                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 攝像元件                              | 1/3" Panasonic CMOS                 |
| 解析度                               | 1920 x 1080 @ 25/30FPS              |
| 訊號雜訊比                             | More than 50dB (AGC OFF)            |
| 變焦                                | 30X 光學變焦(選配:30X)；120X 數位變焦(最大:320X) |
| 鏡頭                                | 30X Zoom, f=4.7~94mm F1.6~F3.5      |
| 最低照度                              | 0.5Lux(DAY) / 0.1Lux(NIGHT)         |
| 電子快門                              | 1/30(25) ~ 1/30000 sec              |
| 對焦                                | 自動 / 手動 / One Push                  |
| 白平衡                               | 自動 / 手動 / AWC / 室內 / 室外             |
| 警報輸出                              | Motion Alarm                        |
| 警報功能                              | 1 輸入；1 輸出                           |
| 水平範圍                              | 360° 旋轉                             |
| 水平速度                              | 預設速度:322°/s                         |
| 垂直範圍                              | -10° ~ 190°                         |
| 垂直速度                              | 預設速度:182°/s                         |
| PTZ 控制                            | RS485 / COC                         |
| 預設點 / 自動 / 左右 / 巡弋 / 軌跡 / 定時 / 遮罩 | 16 / 8 / 8 / 8 / 3 / 8 / 8          |
| 電源                                | DC12V 5A                            |
| 尺寸                                | Ø215 x 405 mm                       |
| 工作溫度                              | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)         |

### Dimension Unit : mm

