





網路高清攝影機

HS-D043RU

- H.264 / MJPEG
- 2MP (1920 × 1080)
- 10 ~ 20 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪及寬動態
- 星光級鏡頭
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援 智慧手機、平板電腦、遠程監控
- IP66 防護等級
- 支持 PoE 供電

RoHS CE FC





HS-D043RU

攝影機	
攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
圖像像素	1920 × 1080
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
最低照度	Color : 0.002 lux @F1.2,AGC ON B / W : 0.0002 lux @F1.2,AGC ON
鏡頭	固焦 2.8 mm @ F1.6
水平可視角度	107°
紅外線投射距離	10 ~ 20 m
寬動態範圍	Digital WDR
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)
背光補償	-
強光抑制	-
數位除霧	-
數位降噪	3D DNR
可調角度	任何角度
影像	
視訊壓縮格式	H.264 / MJPE
H.264 編碼配置	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, 480 × 240, 352 × 240
第一碼流 (S1)	1080P / 720P / CIF @30fps
第二碼流 (S2)	D1 / 352 × 240 @30fps
第三碼流 (S3)	D1 / 480 × 240 / 352 × 240 @30fps
碼流 (Bit Rate)	256Kbps ~ 6Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置
聲音	
音頻格式	-
雙向語音	-
介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入	-
聲音輸出	-
警報輸入	-
警報輸出	-
儲存	
SD card	-
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	-

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 3 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	TCP / IP / UDP / DHCP / NTP / RTSP / DDNS / SMTP / FTP
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報
智能分析	-
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 密碼保護
PoE 供電	支援

其他	
電源	DC12V/PoE
消耗功率	< 3 W
工作環境	- 20° C ~ 50° C 濕度 ≤ 90 % (未凝結)
尺寸	Φ91.4 × 108 mm
重量	約 369g
安裝方式	吊掛式安裝 (可通過接線盒和支架安裝在牆上)
防水等級	IP66

支架配件	
 B624	
 B625	 B626