


H.265 NVR

H.265/H.264 快速設定網路型錄放影機 HS-NB6321



Dimension Unit : mm



- H.265
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 硬碟資料保留天數設定
- USB或遠端韌體程式更新
- 使用者權限管理
- 即時/回放畫面數位放大
- 錄影檔案保護鎖定
- 錄影資料可直接AVI 轉檔備份
- 支援 Firefox and IE瀏覽器 (Windows)
- 支援 Safari瀏覽器 (MAC OS)
- ONVIF V2.4(Profile S).

規格

產品型號	HS-NB6321	
操作系統	Embedded Linux	
壓縮模式	H.265 / H.264	
影像	VGA	1920x1080 / 1280x1024
	HDMI	4K : 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024
顯示色彩	16.7 百萬	
畫面顯示	1 / 4 / 9 / 16	
最大同時回放頻道	16	
錄影碼流範圍	1M ~ 10Mbps	
錄影解析度 (總數)	8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P @480fps	
錄影畫質	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低	
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影	
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋	
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份	
備份	USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能	
儲存裝置	SATA x2 (每個8TB)	
聲音	1 輸入 ; 1 輸出 ;	
負載頻寬	160	
硬碟覆寫	設定停止或覆寫	
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D	
行動監控	手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Android)	
網路功能	RJ45 x1 (10/100/1000 M Base-T)	
瀏覽方式	Support licensed CMS(100CH) / EMAP/ IE	
連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS)	
遠端控制	Display / Playback / Backup / DVR control / PTZ Control	
電源	DC12V	
工作溫度	5°C ~ 40°C	
工作濕度	10 ~ 90%	
尺寸	380(寬) x 45(高) x 268.4(深) mm	