



KX-FT516TW

適用線路	公共交換電話網路
文件尺寸	最寬 216 mm，最長 600 mm
有效掃描寬度	208 mm
記錄紙張尺寸	216 mm × 最長 30 m 一卷
有效列印寬度	208 mm
傳送時間*1	大約 12 秒 / 頁（ECM-MMR 記憶傳送）*2
掃描密度	水平：8 像素 / mm 垂直：3.85 線 / mm—標準解析度， 7.7 線 / mm—細字 / 照片解析度， 15.4 線 / mm—超細字解析度
照片解析度	64 階
掃描器類型	接觸式影像感應器
印表機類型	熱印式
資料壓縮電腦	Modified Huffman（MH）、Modified Read（MR）、 Modified Modified Read（MMR）
數據機速度	9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps；自動減速
操作環境	5 °C—35 °C，20 %—80 % RH（相對濕度）
尺寸	大約高度 123 mm × 寬度 352 mm × 深度 224 mm
體積（重量）	大約 2.8 kg
功率消耗	待機：大約 1.2 W 傳送：大約 13 W 接收：大約 30 W（接收 20 % 黑色的文件時） 影印：大約 35 W（影印 20 % 黑色的文件時） 最大：大約 120 W（影印 100 % 黑色的文件時）
電源	110 V AC，60 Hz
傳真記憶體容量*3	記憶接收大約 28 頁 （根據 ITU-T 第 1 號測試圖表，使用標準解析度，無需錯誤修正模式。）
CIS LED 光線特性	LED 輻射輸出：最大 1 mW 波長：黃綠光 570 nm 典型 發射時間：持續

注意

設計與規格若有變更，恕不另行通知。
本使用說明書的圖片或插圖可能與實際產品略有不同。
本使用說明書將省略型號後綴。
本說明書大部份的圖片均是參照 KX-FT506 的。

如有相關商品資訊問題，請電洽顧客商談中心0800-098-800
Panasonic® 係由Panasonic Corporation授權使用