

- TDS-824M系列獨特的設計,特別符合SOHO族、一般住家、中小企業等使用者的需求.
- IP通訊時代的來臨,TDS-824M也設計了IP Trunk的端口與系統服務業者介接,再結合主機提供的智慧型路由功能,為您做最有效率的電話節費.
- TDS-824M 系列使用先進的 DSP 技術設計,外觀輕薄短小、品質穩定、功能齊全.、可彈性擴充.



- 功能簡介:

1. CO外線端口:
TDS-824M系列CO端口的設計,保留使用者原有的外線號碼.
2. 獨特的IP Trunk 介面:
迎接IP通訊時代的來臨,TDS-824M系列特別設計內建式IP Trunk 介面卡,可與固網或二類系統業者聯結,智慧型經濟路由選擇,系統自動為您所撥的電話,尋找最省的通話路徑,節省大筆通話費.
3. 多迴路自動總機、語音信箱功能:
內建式語音信箱功能,音質好、語音存取速度快、轉接迅速確實,是一個經濟又實惠的語音總管.
4. 內建式來電顯示介面:
您可先行過濾電話,免於不必要的電話干擾.
5. FLASH記憶體設計:
無任何電池,系統資料不因停電而消失,讓您永遠保有珍貴的商機資料.
6. 數位式音量調整:
先進的科技設計,用話機按鍵來直接調整話筒受話音量,振鈴聲音量,喇叭、麥克風音量.
7. 門禁保全功能:
特殊的 ACP 門禁保全門口機,雙向對講、環境監聽、門戶狀態監看,並可刷卡或密碼操作管理門禁,提供您更安全的住家及辦公環境.
8. 內建外接音源、外接廣播接點、RS-232、Sensor、Relay.
9. 中文顯示話機,讓您操作更容易.
10. IP Network 整合應用,建置一套私有的 IP 通訊網路,提供多據點的跨國公司一套便利的溝通平台.
11. LCR 智慧型經濟路由使用者不需改變撥號習慣,系統自動辨識
12. 擁有最智慧型的限撥號碼規劃,針對各種不同的職務人員,給予不同的撥號權限,並可規劃特定限撥號碼或黑名單進線號碼。

● 系統規格：

TDS-824M 商品組合

主機型號		TDS-824M	TDS824M1	TDS824M4-C1
最大外線數 (各式外線形態總計)		12	20	20
外線形態	PSTN外線	4+4(*)	4+4(*)	4+4(*)
	SIP外線(*)	4 or 8	4 or 8 or 16	(4 or 8 or 16)x1
最大內線數 (各式內線形態總計)		24	32	32
數位內線	基本 Port 數	8	8	8
	最大 Port 數 (*)	24	24	24
類比內線	最大 Port 數 (*)	8x2=16	8x2=16	8x2=16
IP數位內線	最大 Port 數 (*)	X	(8 or 16)x1	(8 or 16)x1
語音迴路 AA+VM		4AA+4VM(*)	4AA+4VM(*)	[4AA+4VM(*)]x1

主機型號		TDS824M4-C2	TDS824M4-C3	TDS824M4-C4
最大外線數 (各式外線形態總計)		40	60	80
外線形態	PSTN外線	8+8(*)	12+12(*)	16+16(*)
	SIP外線(*)	(4 or 8 or 16)x2	(4 or 8 or 16)x3	(4 or 8 or 16)x4
最大內線數 (各式內線形態總計)		64	96	128
數位內線	基本 Port 數	8x2=16	8x3=24	8x4=32
	最大 Port 數 (*)	24x2=48	24x3=72	24x4=96
類比內線	最大 Port 數 (*)	16x2=32	16x3=48	16x4=64
IP數位內線	最大 Port 數 (*)	(8 or 16)x2	(8 or 16)x3	(8 or 16)x4
語音迴路 AA+VM		[4AA+4VM(*)]x2	[4AA+4VM(*)]x3	[4AA+4VM(*)]x4

(*) 表示需外加擴充卡

主機尺寸cm(長*寬*高) 285*183*75

