



HS-NK3382

NVR 網路型 錄放影機

- 支援 16MP / 12MP / 9MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280*1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
- 支援人臉偵測 & 比對、車牌辨識、魚眼
- 支援雙向語音溝通
- 支援 RAID 0, 1, 5, 6, 10
- 支援最大 16CH 回放 1 / 4 / 9 / 16
- 使用者權限管理
- 硬碟資料保留天數設定
- 錄影檔案數據加密保護
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援手機瀏覽 (IOS / Android)
- 支援多種瀏覽器 (Edge / Chrome)
- 支援多用戶在線同時進行觀看
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援 ONVIF / RTSP 連線

桃園總公司：桃園市八德區長興路673號

電話：03-3653121

台中分公司：台中市西屯區市政路500號24樓-7

電話：04-23830578

台南分公司：台南市北區旭日街120巷8號

電話：06-2513550

高雄分公司：高雄市左營區富國路185號18樓-2

電話：07-5567135

網站：www.hisharp.com

信箱：sales@hisharp.com.tw




WITH CAMERA



* 可掀式背蓋

HS-NK3382

注意事項：人臉辨識與智能回放功能必須搭配特定型號的攝影機使用。



系統	
壓縮模式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
操作系統	嵌入式 Linux
影像	
IP 影像輸入	32 CH
負載頻寬 (接入 / 轉發)	320 / 256 Mbps
解析度	16MP / 12MP / 9MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
影像輸出	HDMI 1 : 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 HDMI 2 : 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 VGA : 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 (與 HDMI1 同步)
分割模式	主輸出 : 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36 輔輸出 : 1/4/6/8/9 最大預覽分割 : 32+9
解碼能力	非 AI 模式 : 1x16MP@30fps / 4x6MP@30fps / 9x2MP@30fps / 16x720P@30fps AI 模式 : 1x16MP@30fps / 4x5MP@30fps / 9x2MP@30fps / 16x720P@30fps
音訊	
聲音輸入 (網路)	支援 IPC 音訊輸入 (Max. 16ch)
雙向語音	RCA x 1
本地輸出	RCA x 1 (支援 HDMI 音訊輸出)
壓縮標準	G.711(A/U)
錄影	
幀率	16MP / 12MP / 9MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF : 30fps、25fps
錄影模式	手動 / 定時 / 位移偵測 / 感測器 / 智能事件錄影
回放	
最大同時回放路數	16 CH
回放方式	按時間切片 / 按時間 / 按事件 / 按標籤檢索 / 智慧型偵測 (人臉、人形、車牌)
回放功能	播放 / 暫停 / 快進 / 快退 / 數位放大等
警報	
警報模式	手動 / 感測器 / 位移偵測 / 異常 / 智能事件警報
警報輸入	本地 16 ch, 支援 IPC 警報輸入
警報輸出	本地 4 ch, 支援 IPC 警報輸出
觸發動作	錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail / APP 訊息推送等
儲存	
SATA	SATA x 8, 每個硬碟最高支援至 14TB
E-SATA	E-SATA x 1
RAID	0 / 1 / 5 / 6 / 10
備份	
本地備份	USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)
遠端備份	支援
行動監控	
支援系統	iOS / Andriod

人臉偵測 & 辨識功能	
人臉偵測頻道數	IPC 偵測 : 32 CH NVR 偵測 : 2 CH (2MP)
人臉比對頻道數	6 CH
人臉比對能力	18 張 / 秒
人臉資料庫註冊數量	10000 張圖片 ; 32 組資料庫分組
人臉檢索	支援以圖找圖
人臉資料庫管理	添加, 修改, 刪除和搜索臉部圖片
人臉圖片添加方式	APP、WEB、本地、USB 導入
人臉圖片註冊限制	解析度 : 64 x 64 ~ 1920 x 1080 大小 : 小於 200KB 格式 : JPG
臉部追蹤	支援
軌跡地圖註冊限制	解析度 : 600 x 300 ~ 3840 x 2160 大小 : 小於 200KB 格式 : JPG
信息統計圖表	長條圖
信息統計模式	按日、週、月、季度以及自定義時間段統計
介面裝置	
網路接口	RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps x 2
USB 介面	USB 2.0 x 2 (前面板 x 1, 後面板 x 1) USB 3.0 x 1 (後面板)
網路	
連線模式	TCP, IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, FTP, 802.1X, RTP, RTCP, RTSP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控
遠端控制	預覽 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
其他	
電源	ATX 200W (AC 100V ~ 240V)
消耗功率	≤ 20W (without HDD)
尺寸	445 x 436 x 99 (W x D x H) mm
工作環境	-10 ~ 50 °C, 10% ~ 90% humidity
認證	CE, FCC, BSMI