





# HS-NK6321

## NVR 網路型 錄放影機

- 支援 16MP / 12MP / 9MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280\*1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
- 支援人臉偵測 & 比對、車牌辨識、魚眼
- 支援雙向語音溝通
- 支援最大 16CH 回放 1 / 4 / 9 / 16
- 使用者權限管理
- 硬碟資料保留天數設定
- 錄影檔案數據加密保護
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援手機瀏覽 (IOS / Android)
- 支援多種瀏覽器 (Edge / Chrome)
- 支援多用戶在線同時進行觀看
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援 ONVIF / RTSP 連線

WITH CAMERA



## HS-NK6321

| 系統               |  |
|------------------|--|
| 壓縮模式             | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264  |
| 操作系統             | 嵌入式 Linux  |
| 影像               |  |
| IP 影像輸入          | 16 CH  |
| 負載頻寬 ( 接入 / 轉發 ) | 192 / 192 Mbps   |
| 解析度              | 16MP / 12MP / 9MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF  |
| 影像輸出             | HDMI 1 : 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768<br>HDMI 2 : 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768<br>VGA x1 : 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 ( 與 HDMI1 同步 ) |
| 分割模式             | 主輸出 : 1/4/6/8/9/13/16<br>輔輸出 : 1/4/6/8/9<br>最大預覽分割 : 16+9  |
| 解碼能力             | 非 AI 模式 :<br>1x16MP@30fps / 4x6MP@30fps / 9x2MP@30fps / 16x720P@30fps<br>AI 模式 :<br>1x16MP@30fps / 4x5MP@30fps / 9x2MP@30fps / 16x720P@30fps                   |
| 音訊               |  |
| 聲音輸入 ( 網路 )      | 支援 IPC 音訊輸入 (Max 16ch)   |
| 雙向語音             | RCA x 1  |
| 本地輸出             | RCA x 1  |
| 壓縮標準             | G.711(A/U)   |
| 錄影               |  |
| 幀率               | 16MP / 12MP / 9MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF : 30fps、25fps  |
| 錄影模式             | 手動 / 定時 / 位移偵測 / 感測器 / 智能事件錄影  |
| 回放               |  |
| 最大同時回放路數         | 16 CH  |
| 回放方式             | 按時間切片 / 按時間 / 按事件 / 按標籤檢索 / 智慧型偵測 ( 人臉、人形、車牌 )   |
| 回放功能             | 播放 / 暫停 / 快進 / 快退 / 數位放大等  |
| 警報               |  |
| 警報模式             | 手動 / 感測器 / 位移偵測 / 異常 / 智能事件警報  |
| 警報輸入             | 本地 8 ch, 支援 IPC 警報輸入   |
| 警報輸出             | 本地 4 ch, 支援 IPC 警報輸出   |
| 觸發動作             | 錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail / APP 訊息推送等   |
| 儲存               |  |
| SATA             | SATA x 2, 每個硬碟最高支援至 14TB   |
| E-SATA           | -  |
| 備份               |  |
| 本地備份             | USB 硬碟 / 行動硬碟 ( 有限制 )  |
| 遠端備份             | 支援   |
| 行動監控             |  |
| 系統平台             | iOS / Andriod  |

| 人臉偵測 & 辨識功能 |   |
|-------------|---|
| 人臉偵測頻道數     | IPC 偵測 : 16 CH<br>NVR 偵測 : 2 CH (2MP)   |
| 人臉比對頻道數     | 6 CH  |
| 人臉比對能力      | 18 張 / 秒  |
| 人臉資料庫註冊數量   | 32 組資料庫分組 ; 10000 張圖片   |
| 人臉檢索        | 支援以圖找圖  |
| 人臉資料庫管理     | 添加, 修改, 刪除和搜索臉部圖片   |
| 人臉圖片添加方式    | APP、WEB、本地、USB 導入   |
| 人臉圖片註冊限制    | 解析度 : 64 x 64 ~ 1920 x 1080<br>大小 : 小於 200KB<br>格式 : JPG  |
| 臉部追蹤        | 支援  |
| 軌跡地圖註冊限制    | 解析度 : 600 x 300 ~ 3840 x 2160<br>大小 : 小於 200KB<br>格式 : JPG  |
| 信息統計圖表      | 長條圖   |
| 信息統計模式      | 按日、週、月、季度以及自定義時間段統計   |
| 介面裝置        |   |
| 網路接口        | RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps x 2   |
| USB 介面      | USB 2.0 x 2 ( 前面板 x 1, 後面板 x 1 )<br>USB 3.0 x 1 ( 後面板 )   |
| 網路          |   |
| 連線模式        | TCP / IP, HTTP, HTTPS, 802.1X, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP |
| 同時上線用戶數     | 支援最多 10 個用戶同時監控   |
| 遠端控制        | 預覽 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作  |
| 其他          |   |
| 電源          | DC12V / 4A  |
| 消耗功率        | ≤ 10W ( without HDD )   |
| 尺寸          | 380 x 268 x 52 ( W x D x H ) mm   |
| 工作環境        | -10 ~ 50 °C, 10% ~ 90% humidity   |
| 認證          | CE, FCC, BSMI   |