






# HS-NK831F

## NVR 網路型 錄放影機

- IP 攝影機隨插即用不需要任何設定
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 硬碟資料保留天數設定
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援 8 CH 回放 1 / 4 / 6 / 8 / 9 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 錄影資料可直接 AVI 轉檔備份
- 支援瀏覽器
- 支援 ONVIF / RTSP 連線



# HS-NK831F

系統	
壓縮模式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
操作系統	Embedded Linux
影像	
IP 影像輸入	8 CH
錄影解析度	6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 x 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
IP 影像輸出	HDMI x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
音訊	
聲音輸入	8 CH IPC 聲音輸入
雙向語音	-
本地輸出	-
音頻格式	G.711 A / U
錄影	
錄影碼流	雙碼流 / 單碼流
錄影模式	手動錄影 / 警報錄影 / 移動錄影 / 智能事件錄影
回放	
最大同時回放頻道	8 CH
搜尋	時間切片 / 時間 / 事件 / 標籤搜尋 / 智慧搜尋
智能搜尋	重點標示：特定事件紀錄 不同顏色：不同事件紀錄
回放功能	播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大
警報	
警報模式	手動 / 感應 / 位移 / 異常 / 智能事件
警報輸入 (IPC)	8 CH
警報輸入 (NVR)	-
警報輸出 (IPC)	8 CH
警報輸出 (NVR)	-
觸發動作	錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail

介面裝置	
網路接口	RJ45 100 Mbps x 1
USB 介面	USB 2.0 x 2
網路	
連線模式	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, RTSP, ONVIF, etc.
上傳 / 下載頻寬	64 Mbps / 64 Mbps
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控 ▲
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
儲存	
容量	每個硬碟最高支援至 10TB
備份	
本地備份	USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)
遠端備份	支援
行動監控	
系統平台	iOS / Andriod
其他	
電源	DC12V / 1.5A
消耗功率	≤ 5W (without HDD)
尺寸 (mm)	255 x 222 x 45 (W x D x H)
工作溫度	-10 ~ 50 °C
工作濕度	10% ~ 90% humidity
重量 (KG)	1.2

▲ 同時上線數，不等於每個連線能同時獲取全部的頻道影像。