

全系列 DVR 多合一錄放影機

HS-HU8311


產品特點

- 時間切片快速搜尋
- 本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- 支援 8CH (5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1) TVI/AHD/CVI 錄影
- 支援 4CH (5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1 / D1) 網路攝影機影像輸入
- 支援同軸線帶聲音 (TVI 模式)

產品規格



產品尺寸 (mm)



型號		HS-HU8311	型號		HS-HU8311
輸入	AHD / TVI / CVI	8CH	多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份	
	最大 IP 接入數量	12CH (8+4)	錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低	
	總頻道數量	12CH	錄影模式	手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 / 智能事件	
輸出	HDMI	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768	聲音輸入 / 輸出		8 組輸入 / 1 組輸出
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768	警報功能	模式	手動、運動、異常、感應器、智慧事件
	CVBS	MAIN / SPOT		警報輸入 / 輸出	8 組輸入 / 2 組輸出
壓縮模式		H.265+ High profile H.265 High profile H.264 High profile	AI 智慧功能	智慧位移偵測	8 組
畫面顯示		1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16		周界防護	1 組
最大 IP 接入等級		5MP @30 fps	介面裝置	SATA	SATA x 1 (單顆 16TB)
每路錄影碼率 (Bit Rate)		32 Kbps~ 4 Mbps		E-SATA	E-SATA x 1
總錄影解析度 (類比高清)	5MP	-		USB	前面板: USB 2.0 x 1 後面板: USB 2.0 x 1
	5MPL	80 (PAL) / (NTSC)		網路接口	RJ45 10 / 100M Base-T x1
	4MP	-	序列介面	RS485 x 1	
	4MPL	96 (PAL) / 120 (NTSC)	PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)	
	1080P	96 (PAL) / 120 (NTSC)	行動監控	iOS / Android	
總錄影解析度 (IP 錄影)	1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1	200 (PAL) / 240 (NTSC)	網路遠端備份		支援
	解析度	5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1 / D1	網路	瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / 瀏覽器
張數	每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC)	連線模式		TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, Websocket, SNMP, IGM	
回放	本地同步	8CH		遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
	搜尋模式	時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋		同時上線用戶數	支援最多 5 用戶同時監控
	智能搜尋	以顏色區分同時段內不同事件	輸入頻寬	32 Mbps	
	方式	播放、暫停、往前快轉、往後快轉、數碼變焦等	輸出頻寬	60 Mbps	
電源		DC12V / 2A	消耗功率		≤ 10W (Without HDD)
工作環境		-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F); 10%~ 90%(濕度)	尺寸 (mm)		300 x 248.5 x 48.1 (寬 x 深 x 高)